



Niezastąpione rozwiązanie podczas produkcji, montażu oraz konserwacji okien i drzwi.

## Spray do okuć blaugelb

Zapewnia większą trwałość i prawidłowe działanie części okuć.

- Skutecznie chroni przed zużyciem i zanieczyszczeniami
- Uwalnia zakleszczone części mechaniczne
- Działa antystatycznie
- Nie zawiera żywic i kwasów, delikatny dla powierzchni metalowych
- Nie zawiera silikonu
- Trwałe działanie antykorozyjne

# Spray do okuć blaugelb

Zapewnia większą trwałość i prawidłowe działanie części okuć.



## Właściwości produktu:

Spray do okuć blaugelb to specjalny środek do konserwacji i pielęgnacji wszystkich ruchomych części okuć oraz części mechanicznych okien, drzwi, bram i garaży.

Jest stosowany w branży rzemieślniczej, a także w zakładach przemysłowych do produkcji i konserwacji okien i drzwi - wszędzie tam, gdzie są zamontowane części mechaniczne i okucia i ważne jest długotrwałe prawidłowe działanie. Spray do okuć blaugelb skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami i korozją, zwiększa trwałość części okuć i zmniejsza niebezpieczeństwo szkód następczych.

Spray do okuć blaugelb może być również stosowany w strefie sanitarnej, w windach, w sektorze motoryzacyjnym i wielu innych obszarach.

Spryskiwanie ruchomych części zapewnia łatwość ruchu i zmniejsza zużycie dzięki najnowocześniejszym dodatkom. W zaledwie jednej operacji spray do okuć blaugelb intensywnie pielęgnuje, chroni, konserwuje i uszczelnia powierzchnie metalowe. Nie oddziałuje na lakiery i pozostawia stale wilgotną warstwę smaru. Mocno przywierająca, odporna na wodę i zanieczyszczenia ochronna powłoka chroni przed utlenianiem i zużyciem.

## Zalety produktu:

- Skutecznie chroni przed zużyciem i zanieczyszczeniami
- Uwalnia zakleszczone części mechaniczne
- Nie oddziałuje na lakiery i folie PMMA
- Działa antystatycznie
- Nie zawiera żywic i kwasów, delikatny dla powierzchni metalowych
- Nie zawiera silikonu
- Trwałe działanie antykorozyjne
- Brak wycieków z części mechanicznych
- Trwałe działanie dzięki dużej przyczepności
- Odporny na słoną wodę

## Dane techniczne:

Materiał bazowy:	preparat z olejów syntetycznych i dodatków w proporcjach neutralnych dla środowiska
Komponenty pielęgnacyjne:	specjalne dodatki Mo <sub>x</sub>
Gęstość w temperaturze +20°C:	ok. 0,605 g/cm <sup>3</sup>
Kolor:	brązowy
Temperatura stosowania:	optymalnie od +5°C do +25°C

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Spray do okuć blaugelb 100 ml	12 szt.	0008446
Spray do okuć blaugelb 500 ml	12 szt.	0008465

## Przygotowanie i stosowanie:

Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Spryskiwać ruchome części okuć bezpośrednio przez krótki czas. Aby zapewnić wystarczające zwilżenie ruchomych części, wystarczy uruchomić głowicę rozpylającą 1 do 3 razy.

Spryskiwać punktowo z niewielkiej odległości i pozostawić do zadziałania. Tylko do zastosowań profesjonalnych. Przeprowadzić wstępne próby działania i kompatybilności materiałowej.

W przypadku konserwacji zaleca się stosowanie co pół roku.

## Czyszczenie:

Świeży nadmiar spray'u można usunąć za pomocą uniwersalnego rozcieńczalnika lub benzyny do czyszczenia, o ile pozwala na to kompatybilność powierzchni. W razie potrzeby przeprowadzić odpowiednie wstępne próby.

## Dostawa i przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. W temperaturze przechowywania od +5°C do +30°C okres trwałości wynosi 24 miesięcy.

Poręczny pojemnik aerozolowy o pojemności 100 ml idealnie nadaje się do mniejszych jednostek roboczych, do szybkiej konserwacji lub do walizki narzędziowej w podróży. Pojemnik aerozolowy o pojemności 500 ml jest odpowiedni w przypadku większego zapotrzebowania w zakładach produkcyjnych i warsztatach.

## Utylizacja:

Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe.

Numery klucza odpadów:

160504 Aerosole

150104 Opakowania metalowe (opróżnione pojemniki)

## Zasada bezpieczeństwa:

Przestrzegać kart charakterystyki substancji.