

Spolehlivě uvolňuje zkorodované spoje a chrání před další korozí trvanlivým ochranným filmem.



Uvolňovač rzi - sprej na kontakty

Vysoce účinný uvolňovač rzi s trvanlivým ochranným filmem.

- Proniká pod rez a maximálně účinně ho uvolňuje
- Bez problémů uvolňuje i pevně sedící spoje
- Odstraňuje skřípání a vrzání
- Dlouhodobě chrání před další korozí
- Maže a konzervuje všechny povrchy a nejjemnější mechaniku

Vlastnosti výrobku:

Uvolňovač rzi - sprej na kontakty blaugelb je ideálním řešením problémů u pevně sedících spojů.

Používá se v řemeslné činnosti a v průmyslových závodech všeho druhu při opravách a údržbě, např. k uvolňování zkorodovaných spojů šroubů, matic, čepů, kloubů, kování apod. Díky přidavku jemných olejů je uvolňovač rzi - sprej na kontakty blaugelb vhodný pro mazání nejjemnější mechaniky.

Proniká pod přítomný rez, uvolňuje ho a odstraňuje rovněž oleje, pryskyřice, dehet a olejový karbon. Ošetřené díly jsou konzervovány a dlouhodobě chráněny proti další korozi. Uvolňovač rzi - sprej na kontakty blaugelb samočinně proniká do těsných míst a usnadňuje tak demontáž dílů. Čistí, ošetřuje, impregnuje a trvale chrání povrchy.

Odstraňuje skřípání a neobvyklé zvuky při běhu. Uvolňovačem rzi - sprejem na kontakty blaugelb je možné znovu rozpohybovat i pevně sedící díly.

Přednosti výrobku:

- proniká pod rez a maximálně účinně ho uvolňuje
- bez problémů uvolňuje i pevně sedící spoje
- odstraňuje skřípání a vrzání
- dlouhodobě chrání před další korozi
- maže a konzervuje všechny povrchy a nejjemnější mechaniku

Technické údaje:

Základ materiálu:	nafta, jemný olej
Tepelná odolnost:	-15 °C až +120 °C
Hustota: při +20 °C	0,670 kg/m ³
Teplota zpracování:	+16 °C až +32 °C
Barva:	světle žlutá
Skladovatelnost: skladování v suchu, chladnu	24 měsíců

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
Uvolňovač rzi - sprej na kontakty 400 ml	Dóza 12 x 400 ml	0250064

Příprava a zpracování:

Ideální pracovní teplota dózy se pohybuje okolo +20 °C. Temperovanou dózu před použitím protřepejte. Jemně nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm a nechte působit. Jen pro komerční použití. Provedte předběžnou zkoušku účinku a kompatibility s materiálem.

Čištění:

Čerstvé zbytky spreje lze odstranit pomocí univerzálního ředidla nebo technického benzínu, pokud to dovoluje povaha povrchu. Případně proveďte vhodnou předběžnou zkoušku.

Dodání a způsob skladování:

Skladujte v originálním obalu a v suchu, chraňte před mrazem a horkem. Při teplotě skladování mezi +5 °C a +30 °C je skladovatelnost 24 měsíců.

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy.

Kódy odpadu:

160504 Plyny v tlakových nádobách

150104 Kovové obaly

Bezpečnostní pokyny:

Věnujte pozornost bezpečnostním listům na stránkách www.blaugelb.de