

Niezawodnie luzuje skorodowane połączenia i chroni przed ponowną korozją dzięki długo utrzymującej się warstwie ochronnej.



Spray kontaktowy odrdzewiający blaugelb

Bardzo skuteczny odrdzewiacz tworzący długo utrzymującą się warstwę ochronną.

- **Przenika i bardzo skutecznie usuwa rdzę**
- **Łatwo uwalnia nawet silnie zakleszczone połączenia**
- **Usuwa odgłosy skrzypienia i pisknięcia**
- **Długotrwale chroni przed ponowną korozją**
- **Smaruje i konserwuje wszystkie powierzchnie i najdrobniejsze części mechaniczne**

Właściwości produktu:

Spray kontaktowy odrdzewiający blaugelb to idealne rozwiązanie w przypadku zakleszczonych połączeń.

Jest stosowany w branży rzemieślniczej, a także we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych do napraw i konserwacji, np. do luzowania skordowanych połączeń śrub, nakrętek, sworzni, przegubów, okuć itp. Dzięki dodatkowi delikatnych olejów spray kontaktowy odrdzewiający blaugelb nadaje się do smarowania najdrobniejszych części mechanicznych.

Przenika i rozpuszcza istniejącą rdzę, a także usuwa oleje, żywice, smołę i nagar olejowy. Części poddawane działaniu produktu są konserwowane i długotrwale chronione przed ponowną korozją. Spray kontaktowy odrdzewiający blaugelb wnika nawet w wąskie miejsca, ułatwiając demontaż części. Czyści, konserwuje, impregnuje i trwale zabezpiecza powierzchnie.

Usuwa odgłosy piszczenia i odgłosy podczas pracy. Nawet silnie zakleszczone części można ponownie wprowadzić w ruch za pomocą spray'u kontaktowego odrdzewiającego blaugelb.

Zalety produktu:

- Przenika i bardzo skutecznie usuwa rdzę
- Łatwo uwalnia nawet silnie zakleszczone połączenia
- Usuwa odgłosy skrzypienia i piszczenia
- Długotrwale chroni przed ponowną korozją
- Smaruje i konserwuje wszystkie powierzchnie i najdrobniejsze części mechaniczne

Dane techniczne:

Materiał bazowy:	nafta, olej oczyszczony
Odporność temperaturowa:	-15°C do +120°C
Gęstość: przy +20°C	0,670 kg/m ³
Temperatura stosowania:	+16°C do +32°C
Kolor:	jasnożółty
Trwałość podczas przechowywania: w suchym, chłodnym pomieszczeniu	24 miesięcy

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Spray kontaktowy odrdzewiający blaugelb 400 ml	12 x pojemnik 400 ml	0250064

Przygotowanie i stosowanie:

Idealna temperatura stosowania pojemnika wynosi +20°C. Przed użyciem wstrząśnij pojemnikiem ustabilizowanym temperaturowo. Dokładnie spryskaj z odległości ok. 20 cm i pozostaw do zadziałania. Tylko do zastosowań profesjonalnych. Przeprowadzić wstępne próby działania i kompatybilności materiałowej.

Czyszczenie:

Świeży nadmiar spray'u można usunąć za pomocą uniwersalnego rozcieńczalnika lub benzyny do czyszczenia, o ile pozwala na to kompatybilność powierzchni. W razie potrzeby przeprowadzić odpowiednie wstępne próby.

Dostawa i przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. W temperaturze przechowywania od +5°C do +30°C okres trwałości wynosi 24 miesięcy.

Utylizacja:

Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe.

Numery klucza odpadów:

160504 Aerosole

150104 Opróżnione

Zasada bezpieczeństwa:

Przestrzegać kart charakterystyki substancji znajdujących się na stronie www.blaugelb.de