

Desface conexiunile corodate și protejează împotriva formării coroziunii, asigurând un film de protecție durabil.



Spray de contact deruginol blaugelb

Deruginol foarte eficient, pentru un film de protecție durabil.

- Se infiltrează și dizolvă eficient rugina
- Desface fără probleme chiar și conexiunile blocate
- Elimină zgomotele de scârțâieli și fluierături
- Protejează pe termen lung împotriva formării coroziunii
- Lubrifică și conservă toate suprafețele și mecanismele fine

Caracteristicile produsului:

Spray-ul de contact deruginol blaugelb este răspunsul în cazul problemelor cauzate de conexiunile blocate.

Se utilizează în ateliere și în întreprinderile industriale de orice tip pentru lucrări de reparații și întreținere, de ex. pentru desfacerea conexiunilor corodate ale șuruburilor, piulițelor, bolțurilor, articulațiilor, elementelor de feronerie etc. Prin adaosul de uleiuri fine, spray-ul de contact deruginol blaugelb este adecvat pentru lubrifierea mecanismelor fine.

Se infiltrează și dizolvă rugina existentă, îndepărtând și urmele de ulei, rășină, gudron și calamină. Piese tratate sunt conservate și protejate pe termen lung împotriva coroziunii repetate. Spray-ul de contact deruginol blaugelb pătrunde și în punctele cele mai înguste și simplifică astfel demontarea pieselor. Curăță, îngrijește, impregnează și protejează durabil suprafețele.

Scârțâiturile și zgomotele în funcționare sunt eliminate. Chiar și piesele blocate pot fi repuse în mișcare cu ajutorul spray-ului de contact deruginol de la blaugelb.

Avantajele produsului:

- se infiltrează și dizolvă eficient rugina
- desface fără probleme chiar și conexiunile blocate
- elimină zgomotele de scârțâieli și fluierături
- protejează pe termen lung împotriva formării coroziunii
- lubrifică și conservă toate suprafețele și mecanismele fine

Date tehnice:

Baza materialului:	nafta, ulei fin
Rezistența la temperatură:	-15°C până la +120°C
Densitate: la +20°C	0,670 kg/m ³
Temperatura de prelucrare:	+16°C până la +32°C
Culoare:	galben deschis
Durata de depozitare: depozitare la loc uscat, răcoros	24 luni

Denumire articol	UV	Cod art.
Spray de contact deruginol blaugelb 400 ml	12 x doză 400 ml	0250064

Pregătire și prelucrare:

Temperatura ideală de prelucrare a dozei este de +20°C. Agitați doza temperată înainte de utilizare. Se pulverizează de la o distanță de cca. 20 cm în strat subțire și se lasă să acționeze. Exclusiv pentru uz industrial. Efectuați încercări prelabile privind efectul și compatibilitatea materialelor.

Curățare:

Lichidul pulverizat în exces, proaspăt, se poate șterge cu diluant universal sau neofalină, dacă suprafața permite utilizarea acestor produse. Eventual efectuați încercări prelabile adecvate.

Livrare și formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheț sau temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare între +5°C și +30°C durata de depozitare este de 24 luni.

Eliminare ca deșeu:

Eliminarea ca deșeu se realizează în conformitate cu prevederile naționale.

Coduri deșeuri:

160504 recipient sub presiune

150104 golit complet

Indicație de siguranță:

Vă rugăm respectați fișele de date de securitate de pe www.blaugelb.de