

可靠疏解锈死的连接部位，预防再次锈蚀，形成持久保护膜。



blaugelb除锈触点喷剂

兼备持久保护效力的高效除锈剂

- 渗透力好，除锈效果显著
- 轻松疏解严重锈死的连接部位
- 排除摩擦和挤压噪音
- 长期预防再次锈蚀
- 对所有表面和精密机械结构上发挥润滑和防腐效力

blaugelb除锈触点喷剂

兼备持久保护效力的高效除锈剂



产品特性：

blaugelb除锈触点喷剂是疏解锈死连接部位的理想选择。

本品在手工车间和工厂的各种维修和保养作业中使用广泛，例如：疏解螺栓、螺母、销栓、万向节、五金件等的锈蚀连接部位。通过本品所含有的精密机油，blaugelb除锈触点喷剂可用于润滑极为细小的机械结构。

它能渗入内部，溶解锈蚀，同时去除油脂、树脂、沥青以及油烧结后留下的污渍。部件经过处理后将同时获得防腐保护，能长期避免再次锈蚀。即使是极为细小的缝隙，blaugelb除锈触点喷剂也能渗入，从而降低拆卸的难度。本品具有清洁、保养、浸渍的功效，能长久保护部件表面。

消除摩擦和运行噪音。blaugelb除锈触点喷剂能有效疏解严重锈死的机械部件，令其重新活动自如。

产品优点：

- 渗透力好，除锈效果显著
- 轻松疏解严重锈死的连接部位
- 排除摩擦和挤压噪音
- 长期预防再次锈蚀
- 对所有表面和精密机械结构上发挥润滑和防腐效力

技术参数：

基础材料：	石脑油、精密机油
耐温度变化：	-15°C至+120°C
密度： +20°C条件下	0.670 kg/m ³
施工温度：	+16°C至+32°C
颜色：	淡黄
保存期限： 阴凉干燥存放	24个月

品名	计价单位	货号
Blaugelb除锈触点喷剂，400 ml	12 x 400 ml 罐	0250064

准备和施工：

罐体的理想施工温度为+20°C。将温度适宜的罐体在使用前用力摇晃。在大约20 cm距离外均匀喷涂，然后等候其发挥效力。仅限商业用户。预先测试效果和材料兼容性。

清洁：

新鲜的残余喷剂可使用通用稀释剂或石油溶剂油去除，前提是物体表面与清洁剂具有兼容性。必要时采取适当方法预先测试。

配送与存放方式：

原包装未拆封干燥存放，防冻防高温。在+5°C至+30°C的存放温度下，保存期限24个月。

废弃处理：

废弃处理应注意遵守国家规定。

废物代码：

160504 压缩气罐

150104 剩余已清空

安全提示：

请访问www.blaugelb.de，阅读有关安全参数页。