blaugelb手压泵，对付粘稠材料的强大工具。

blaugelb手压泵，袋装材料

轻松对付粘稠材料的手推大力士

- **高级手压泵，适用于单组分硬管和袋装材料**
- **传动比17比1**
- **塞块力量强劲，尤其适用于粘稠材料**
- **可旋转铝合金管**
- **配有随时可用于挂在梯子上的挂钩，方便实用**
- **手柄包裹橡胶，形状符合人机工学，便于抓握，有效防止疲劳**
- **专业塞盘，可彻底清空材料袋，不留残余**
- **金属枪身，可靠耐用**

blaugelb手压泵，袋装材料

轻松对付粘稠材料的手推大力士

产品特性：

blaugelb手压泵，袋装材料是用于处理袋装和硬管装密封粘结剂的理想工具。本品结构坚固，可靠耐用，在日常作业当中能够发挥多方面有点，令您轻松施工。blaugelb手压泵，袋装材料用途广泛，不仅适用于最大600 ml的袋装材料，而且还可用于290 ml、300 ml和310 ml的硬管。

本blaugelb手压泵，袋装材料配有推理强劲的塞块和17比1的传动比，在密封胶的定量施工中既方便，又省力，即便是粘稠材料也不受影响。本品手柄采用橡胶包裹，形状符合人机工学，便于抓握，不会夹手，防止疲劳。硬质不可弯折的卸压扳手使手压泵立即卸压，避免密封胶继续流出。

搭配随附的硬塑料专业塞盘，与铝合金管之间密闭接触，能彻底清空袋装材料，而且避免发生卡塞。一方面可以保证顺利作业，另一方面能有效提高经济效益，节约成本。

铝合金管可以转动，但不会造成卡套螺母松动。这一特性能够增强施工时的灵活性，使操作更加舒适。铝合金管壁厚1 mm，坚固耐用，不易变形，同时确保袋内材料能够顺畅挤出，不会发生卡塞。

blaugelb手压泵特配有实用挂钩，可随时悬挂在梯子或脚手架上，解放双手。此外，其结构坚固的金属主体、四重拧接外壳、销栓把手固定和弹力销锁紧装置、调质不锈钢推杆，以及压铸钢制塞块和加长推杆导轨，均是其高质特性的体现。卡套螺母采用耐用金属制成，螺纹非压制，而为精密螺纹，从而连接稳固，经久耐用。

产品优点：

- 高级手压泵，适用于单组分硬管和袋装材料
- 传动比17比1
- 塞块力量强劲，尤其适用于粘稠材料
- 可旋转铝合金管
- 配有随时可用于挂在梯子上的挂钩，方便实用
- 推压部分经过特殊防锈处理，黑色调质
- 手柄包裹橡胶，形状符合人机工学，便于抓握，有效防止疲劳
- 专业塞盘，可彻底清空材料袋，不留残余
- 金属枪身，可靠耐用
- 可精确定量
- 快速卸压，密封胶不会继续流出。
- 适用于600 ml以下的硬管和袋装材料

技术参数：

尺寸：	54 x 22 x 7.5 cm（长 x 宽 x 高）
使用范围：	600 ml以下的袋装材料 290 ml、300 ml和310 ml的硬管
重量：	1030 g
传动比：	17比1，行程效率极高
塞块极限载荷：	600 kg

品名	计价单位	货号
blaugelb手压泵，袋装材料	1件	0400569

准备和施工：

将卸压扳手下压，推杆拉至最后方。如果处理袋装材料，先将blaugelb手压泵，袋装材料手柄位置的卡套螺母拧下，将塑料专业塞盘连同朝向料袋的喷嘴一起装在金属盘上，以能够将袋装材料彻底挤空。

如果处理硬管装的材料，只需使用金属盘，其直径与硬管柱塞的直径完美配合。然后将铝合金管拧上，将卡套螺母拧紧。

松开blaugelb手压泵，袋装材料头部的卡套螺母，将需处理的密封剂置入。在硬管或料袋上安装适合的喷嘴，然后再将卡套螺母装好并拧紧。

扳动扳机，直到专业塞盘与密封剂接触。将喷嘴剪开，继续均匀用力扳动扳机，以保证材料持续匀速挤出。需要暂停挤出时，下压卸压扳手，以避免密封剂继续流出。

施工后对blaugelb手压泵，袋装材料进行清洁，以避免残余物干结，保护工具的正常功能，延长使用寿命。清洁时推荐使用blaugelb清洁巾，本品采用抽拉盒装，方便实用，能够可靠去除新鲜挤出的参与密封胶。

配送与存放方式：

blaugelb手压泵，袋装材料单件包装发货。在+5°C至+20°C温度下存放。避免高温，防潮防冻。

废弃处理：

废弃处理应注意遵守国家规定。

安全提示：

仅限商业用户。

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。