Efficace contre la saleté, agit en douceur.
Non corrodant.

Nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb

Nettoyant non corrodant avec protection contre les intempéries pour les surfaces en PVC.

- Non corrodant
- Nettoie en profondeur et en douceur
- Convient pour les surfaces à revêtement PMMA et acrylate
- Système UVA pour une protection élevée contre les intempéries
- Réduit les resalissures
- Effet antistatique

Nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb

Nettoyant non corrodant avec protection contre les intempéries pour les surfaces en PVC.

Caractéristiques du produit :

Le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb nettoie en profondeur et en douceur la surface des profilés en PVC rigide, les contrecollages PVC (p. ex. Renolit) et les revêtements acrylate ainsi que les reproductions de bois par impression ou par estampage à chaud. Le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb convient aux pièces de toutes sortes en PVC rigide, aux profilés tels que les chambranles, les baguettes d'évacuation, les montants de battement, les renvois d'eau et les pièces de volets roulants. Il s'utilise dans le domaine du montage des profilés en plastique ainsi que pour les plastiques en général.

Le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb ne corrode pas les surfaces des profilés et agit également à quatre niveaux : il nettoie en profondeur et élimine les saletés générales, mais aussi les traces de caoutchouc, les restes de colle, la mousse PU fraîche, le bitume et les matériaux d'étanchéité en silicone fraîchement appliqués. Grâce à son action nettoyante, il convient à la préparation des surfaces avant le collage. Le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb a un effet antistatique et protège les surfaces en plastique contre toute resalissure rapide. Grâce aux additifs particuliers du système UVA, les surfaces sont protégées contre les intempéries.

Avantages du produit :

- Non corrodant
- Nettoie en profondeur et en douceur
- Convient pour les surfaces à revêtement PMMA et acrylate
- Système UVA pour une protection élevée contre les intempéries
- Réduit les resalissures
- Effet antistatique

Caractéristiques techniques :

Base :	hydrocarbures aliphatiques mélangés, sans aromates, avec additif UVA
Couleur :	incolore, transparent
Consistance :	liquide
Densité :	env. 0,80 g/cm³
Température d'utilisation :	température optimale entre +5 °C et +25 °C
Classe de danger :	A I selon VbF (règlement relatif aux liquides combustibles)

Désignation de l'article	CDT	Réf.
Nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb	1000 ml	0008438
Nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb	30 L	0008437

Préparation et application :

Appliquer le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb sur les surfaces à traiter avec un chiffon absorbant sec en coton, en laine ou en cellulose.

Avant l'application, il convient d'effectuer ses propres tests pour vérifier l'aptitude du produit pour l'usage prévu. Assurer une bonne ventilation pendant et après l'application et éviter tout contact avec la peau. Usage réservé aux professionnels.

Livraison et stockage :

Le nettoyant PVC-S20 UVA blaugelb est livré en bidon de 1000 ml et 30 L. À une température de +20 °C, se conserve indéfiniment dans le conditionnement d'origine fermé hermétiquement. Protéger contre la chaleur.

Élimination :

L'élimination doit s'effectuer conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

Consignes de sécurité :

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité.

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au sens de l'art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d'emploi et d'utilisation. Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d'effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.

Juillet 2017 - ME I WS I 0002 - www.meesenburg.de