Der Spezialist für Sauberkeit und Schutz.

blaugelb Reiniger Alu-ELP

Der Spezialreiniger für eloxierte und pulverbeschichtete Aluminium-Oberflächen.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Reiniger Alu-ELP reinigt gründlich und schonend die Profiloberflächen aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Im Fenster- und Türenbau wird er zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen eingesetzt.

Der blaugelb Reiniger Alu-ELP beseitigt Gummispuren, Kalk und Mörtel, Klebstoffreste, frischen PUR-Schaum, Bitumen und Silikondichtstoff in frisch aufgetragenem Zustand - ideal für den Einsatz im Produktions- und Montagebereich.

Durch seine speziellen Additive mit dem ELP-System werden die Oberflächen vor Witterungseinflüssen und schneller Wiederverschmutzung geschützt.

weiter auf der nächsten Seite

- Gründliche Reinigung
- Für den Produktions- und Montagebereich
- Speziell geeignet für eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen
- ELP-Additiv-System für den besonderen Schutz der Oberfläche
- Frei von aromatischen Verbindungen

blaugelb
Reiniger Alu-ELP
Der Spezialreiniger für eloxierte und pulverbeschichtete Aluminium-Oberflächen.

Technische Daten:

Basis:	Gemischte aliphatische Olefine, aromatenfrei, mit ELP-Additiv
Farbe:	farblos, klar
Konsistenz:	flüssig
Dichte:	ca. 0,80 g/cm³
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei +5°C bis +25°C
Gefahrklasse:	A I lt. VbF

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Reiniger Alu-ELP	1000 ml	0008432
blaugelb Reiniger Alu-ELP	30 L	0008431

Vorbereitung und Verarbeitung:

Den blaugelb Reiniger Alu-ELP mit einem trockenen, saugenden Tuch aus Baumwolle, Wolle oder Zellstoff auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen.

Vor der Anwendung ist das Material durch geeignete Eigenversuche auf seine Eignung für den Einsatzzweck zu prüfen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung der Arbeitsumgebung sorgen und Hautkontakt vermeiden.

Lieferung und Lagerform:

Der blaugelb Reiniger Alu-ELP wird in der 1000 ml Flasche und im 30 L Kanister geliefert. Bei Lagerung im dicht verschlossenen Originalgebinde an einem trockenen, gut belüfteten Ort beträgt die Haltbarkeit 24 Monate. Vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter. Nur für gewerbliche Anwender.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.