



## blaugelb Kantenklammer

Hält die blaugelb Dichtungsbänder nach Gebrauch in komprimierter Form fest zusammen.

- **Verhindert die ungewollte Expansion angefangener Rollen**
- **Starke Haltekraft durch kräftigen Federmechanismus**
- **Nachhaltige Lösung – immer wieder verwendbar**

## Produkteigenschaften:

Die blaugelb Kantenklammer hält angefangene blaugelb Dichtungsbänder bis zu einer Bandbreite von max. 30 mm zusammen, die Rollen sind so vor dem ungewollten Expandieren gesichert und bleiben für den nächsten Einsatz komprimiert. Es verhindert sicher und zuverlässig die Ausdehnung der Bandrolle.

Die blaugelb Kantenklammer drückt den Bandanfang fest auf die Rolle und der kräftige Federmechanismus mit den griffigen Noppen an den Seitenflächen hält die Klammer sicher am Band.

Angefangene Bandrollen können wiederverwendet und vollständig aufgebraucht werden – das spart Abfall und schont die Umwelt.

Die blaugelb Kantenklammer kann aufgrund ihrer kompakten Abmessung überall eingesetzt werden. Sowohl auf der Baustelle als auch in der Fertigung sorgt sie für Übersicht und Ordnung.

Für Multifunktionsbänder über 30 mm Bandbreite empfehlen wir das blaugelb Gurtband (Art. Nr. 9210234).

## Produktvorteile:

- verhindert die ungewollte Expansion angefangener Rollen
- starke Haltekraft durch kräftigen Federmechanismus
- nachhaltige Lösung – immer wieder verwendbar
- robuster, fester Kunststoff mit starker Feder und griffigen Noppen
- für Bandbreiten bis 30 mm
- großer Öffnungsbereich (bis zu 35 mm) für einfaches Anbringen an der Rolle
- angefangene Rollen bleiben komprimiert und wiederverwendbar
- spart Abfall und schont die Umwelt

## Technische Daten:

Material:	fester, bruchsicherer Kunststoff
Breite:	Ca. 35 mm
Länge:	Ca. 80 mm
Höhe:	Ca. 53 mm

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Kantenklammer blau	100 St.	9210033

## Vorbereitung und Verarbeitung:

Die blaugelb Kantenklammer zusammendrücken und mit der Öffnung vollständig fest auf die Rolle aufstecken, so dass der Bandanfang fixiert ist. Durch den Federmechanismus hält die blaugelb Kantenklammer selbsttätig auf der Rolle und verschließt diese sicher. Die Rollen sollten kurzfristig weiterverarbeitet werden; die Anwendung ist nicht für die Lagerhaltung angefangener Bänder vorgesehen.

## Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, kühl und trocken lagern. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +35°C beträgt die Lagerfähigkeit mehrere Jahre.

## Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und regionalen Vorschriften.

## Sicherheitshinweis:

Nur für gewerbliche Anwender.