

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Farbe

Verwendungsbeschränkungen Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162
DE-24941 Flensburg
Telefon: +49 461 58 08 20 00
Fax: +49 461 58 08 20 01
Internet: www.meesenburg.de
E-Mail (fachkundige Person) U.Weingaertner@meesenburg.de

1.4 Notrufnummer

Deutschland 24/7: Giftnotrufzentrale München +49 (0)89-19240 (DE/GB)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Das Produkt braucht nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] nicht gekennzeichnet zu werden.

Ergänzende Informationen EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

Inhaltsstoff	Nummern	Einstufung 1272/2008/EG	Konzentration
n-Butylacetat	CAS-Nr.: 123-86-4 EG-Nr.: 204-658-1 Index-Nr.: 607-025-00-1 REACH-Nr.: 01-2119485493-29-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	5.0 - 10.0 Gew%
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	CAS-Nr.: 2634-33-5 EG-Nr.: 220-120-9 Index-Nr.: 613-088-00-6 REACH-Nr.: 01-2120761540-60-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	0.0015 - 0.01 Gew%

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise	Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
nach Hautkontakt	Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei Auftreten von Hautreizung, ärztliche(n) Behandlung/Rat aufsuchen.
nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
nach Verschlucken	Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Löschmittel (geeignet)	Kohlendioxid (CO ₂), Schaum, Sprühwasser, Löschpulver
Löschmittel (ungeeignet)	Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bes. Gefahr d. den Stoff, Verbrennungsprod. o. entstehende Gase	Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen.
---	--

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

besondere Schutzausrüstung	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
sonstige Angaben zur Brandbekämpfung	Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen. Das Produkt selbst brennt nicht.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Schutzmaßnahmen	Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
----------------------------------	---

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen	Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.
-----------------------	--

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme	Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.
----------------------------------	--

6.5 Zusätzliche Hinweise

sonstige Angaben	Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
------------------	---

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang	Behälter vorsichtig öffnen und handhaben. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorsichtsmaßnahmen	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Hinweise zum Brand- und Explosionschutz	Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderung an Lagerräume und Behälter	In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Lagerungshinweise	Vor Frost schützen.
TRGS 510	12
Empfohlene Lagertemperatur	frostfrei 5 - 25 °C

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

*n-Butylacetat

Deutschland					
Wert / ppm	Wert / mg/m ³	Spitzenbegrenzung	Bemerkung	Ausgabe / Datum	Quelle
62	300	2(l)	* 1) Ausschuss für Gefahrstoffe.	07/12	AGW Deutschland TRGS 900 02.07.2021

* 1): Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

Europa					
Langzeitwert / mg/m ³	Langzeitwert / ppm	Kurzzeitwert / mg/m ³	Kurzzeitwert / ppm	Ausgabe / Datum	Quelle
241	50	723	150	2019/1831	RICHTLINIE 2019/1831/EU

DNEL	Zielgruppe	Expositionsweg	Expositionsfrequenz	Quelle
35,7 mg/m ³	Arbeitnehmer	Einatembare Fraktion	Langzeit Effekte Systemisch	Firmendaten
11 mg/kg	Arbeitnehmer	dermale Exposition	Langzeit Effekte Systemisch	Firmendaten

PNEC	Expositionsweg	Quelle
0,18 mg/l	Süßwasser	Firmendaten
0,018 mg/l	Meerwasser	Firmendaten
35,6 mg/l	Abwasserbehandlung	Firmendaten

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

0,981 mg/kg	Süßwassersediment	Firmen- daten
0,0981 mg/kg	Meeressediment	Firmen- daten
0,0903 mg/kg	Boden	Firmen- daten

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Atemschutz	In Innenräumen und bei Überschreitung der Luftgrenzwerte ist das Tragen von Atemschutzmasken -/Geräten unbedingt erforderlich. Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atemschutz zu verwenden.
Handschutz	Schutzhandschuhe gemäß EN 374. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.
Ungeeignetes Material	Stoffgewebe, Lederhandschuhe
Geeignetes Material	Nitrile
Augenschutz	Dicht schließende Schutzbrille
Körperschutz	Angemessene Schutzausrüstung tragen. Langärmelige Arbeitskleidung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	flüssig
Form/Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	grau
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	7
Temperatur [°C]	20 °C
Schmelzpunkt [°C] / Gefrierpunkt [°C]	0 °C
Siedepunkt [°C]	100 °C
Flammpunkt [°C]	43 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit [kg/(s m²)]	nicht bestimmt
Dampfdruck [kPa]	23 hPa
Dampfdichte	nicht bestimmt
Dichte [g/cm³]	1,02 g/cm³
Temperatur [°C]	20 °C
Wasserlöslichkeit [g/l]	
Bemerkung	löslich

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser (log)	nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur [°C]	nicht bestimmt
Viskosität (dynamisch) [kg/(m s)]	12.000 mPa*s
Temperatur [°C]	20 °C
Meßart	Haake-Viscotester
Explosive Eigenschaften	Nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften	Nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben

Zündtemperatur [°C]	nicht anwendbar
Selbstunterhaltende Verbrennung	Nicht klassifiziert als 'selbstunterhaltend verbrennend', im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Orale Toxizität [mg/kg]

Gefährliche Inhaltsstoffe

n-Butylacetat			
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Quelle
10760 mg/kg	LD50	Ratte	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on			
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Quelle
1193 mg/kg	LD50	Ratte	Firmendaten

Dermale Toxizität [mg/kg]

Gefährliche Inhaltsstoffe

n-Butylacetat				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Meßart	Quelle
14112 mg/kg	LD50	Kaninchen	OECD TG 402	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on			
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Quelle
4115 mg/kg	LD50	Ratte	Firmendaten

LC50 Inhalation 4h für Stäube und Nebel [mg/l]

Gefährliche Inhaltsstoffe

n-Butylacetat			
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Quelle
23,4 mg/l	LC50	Ratte	Firmendaten

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EGHandelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat	
Wert	Quelle
Keine Hautreizung	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle
Hautreizung	Firmendaten

schwere Augenschädigung/-reizung**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat	
Wert	Quelle
Keine Augenreizung	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle
Gefahr ernster Augenschäden.	Firmendaten

Sensibilisierung der Atemwege/Haut**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat		
Wert	Meßart	Quelle
Eine sensibilisierende Wirkung konnte nicht beobachtet werden.	OECD TG 406	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.	Firmendaten

Kanzerogenität**Gefährliche Inhaltsstoffe**

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle
nicht verfügbar	Firmendaten

Keimzell-Mutagenität**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat		
Wert	Meßart	Quelle
negativ	Ames test	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EGHandelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

nicht verfügbar

Firmendaten

Reproduktionstoxizität**Gefährliche Inhaltsstoffe**

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
Wert	Quelle
nicht verfügbar	Firmendaten

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) [mg/kg]**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat	
Wert	Quelle
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	Firmendaten

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) [mg/kg]**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat	
Wert	Quelle
Keine bekannte Wirkung.	Firmendaten

11.2 Zusätzliche Hinweise

Sonstige Angaben (Abschnitt 11)

Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität****Fischtoxizität [mg/l]****Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat					
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Meßart	Expositions-dauer [h]	Quelle
18 mg/l	LC50	Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)	OECD TG 203	96 h	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Expositions-dauer [h]	Quelle
2,18 mg/l	LC50	Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)	96h	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rat...

Daphnientoxizität [mg/l]

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EGHandelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

Gefährliche Inhaltsstoffe

n-Butylacetat				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Expositionsdauer [h]	Quelle
44 mg/l	EC50	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	48 h	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Expositionsdauer [h]	Quelle
2,94 mg/l	EC50	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	48 h	Firmendaten

Algtoxizität [mg/l]**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Expositionsdauer [h]	Quelle
647 mg/l	EC50	Desmodesmus subspicatus	72 h	Firmendaten

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on				
Wert	Testkriterium	Versuchstier	Expositionsdauer [h]	Quelle
0,11 mg/l	ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	Firmendaten

NOEC (Alge) [mg/l]**Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat			
Wert	Versuchstier	Quelle	
200 mg/l	Desmodesmus subspicatus	Firmendaten	

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**Biologische Abbaubarkeit****Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat				
Wert	Dauer	Meßart	Bemerkung	Quelle
83 %	28 Tag(e)	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	Leicht biologisch abbaubar.	Firmendaten

12.3 Bioakkumulationspotenzial**Bioakkumulierbarkeit****Gefährliche Inhaltsstoffe**

n-Butylacetat	
Wert	Quelle

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

Keine Daten verfügbar

Firmendaten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Gefährliche Inhaltsstoffe

n-Butylacetat	
Wert	Quelle
Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet.	Firmendaten

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise zur Ökologie

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgungshinweise (allgemein)

Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht:

Abfallschlüssel

08 03 13 DruckfarbenAbfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
08 01 12 Farb- und LackAbfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Entsorgung von ungereinigten Verpackungen

Leere Behälter örtlichen Abfallverwertern zum Recycling oder zur Beseitigung übergeben. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	Landtransport ADR/RID	Seeschifftransport IMDG	Lufttransport ICAO/IATA
14.1 UN-Nummer	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.
14.2 Bezeichnung des Gutes	Kein Gefahrgut nach ADR	Kein Gefahrgut nach IMDG	Kein Gefahrgut nach IATA
Ordnungsgemäße UN-Verpackungsbezeichnung		Non dangerous good	Non dangerous good
14.3 Transportgefahrenklasse	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.
14.5 Umweltgefahren	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.	Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Vorschriften

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Handelsname: **blaugelb FLK Primer PVC-Hart 0,6 kg Eimer**

Artikel-Nr.: 9143745

Überarbeitet am: 03.08.2022

Version: 1.0/de



Ersetzt Version vom: 20.04.2022

Druckdatum: 05.08.2022

Wassergefährdungsklasse

2

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Sätze

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wortlaut der Gefahrenklassen

Flam. Liq.: Entzündbare Flüssigkeiten
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Acute Tox.: Akute Toxizität
Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam.: Schwere Augenschädigung
Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut
Aquatic Acute: Gewässergefährdend
Aquatic Chronic: Gewässergefährdend

Datenblatt ausstellender Bereich

Abt. Umwelt & Sicherheit

Verwendungsbeschränkungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Änderungen gegenüber der letzten Fassung sind mit * gekennzeichnet.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.