

Das blaugelb FLK Abdichtungssystem – speziell für die Abdichtung von Elementen im bodennahen Bereich.



## blaugelb FLK Primer Bitumen

Der Haftvermittler für bituminöse Untergründe im blaugelb FLK Abdichtungssystem.

- **Leicht zu verarbeiten**
- **1K-Produkt, gebrauchsfertig**
- **Haftvermittler speziell für blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner auf allen bituminösen Untergründen**
- **Bestandteil des blaugelb FLK Abdichtungssystems**

## Produkteigenschaften:

Der blaugelb FLK Primer Bitumen wird als Grundierung zum Aufbau einer hohen Haftung des blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner auf unbesandeten Bitumen-Materialien verwendet. Der einkomponentige Primer auf Basis einer Acrylat-Dispersion ist lösemittelfrei und geruchsarm.

Nur zur Verwendung in Verbindung mit blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner.

Der blaugelb FLK Primer Bitumen kann einfach mit dem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden und lässt sich schnell und leicht verteilen. Somit wird eine sichere Haftung aufgebaut.

## Produktvorteile:

- 1K-Produkt, kein Mischen nötig, leicht verarbeitbar
- Haftvermittler speziell für die Verbindung von blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner auf bituminösen Untergründen
- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- geringe Menge nötig, sehr ergiebig
- leicht dosierbar
- speziell auf blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner abgestimmt

## Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: Umgebung: Untergrund:	+10°C bis +30°C +10°C bis +40°C
Untergründe:	Bitumen-Bahnen, Bitumen-Anstriche
Materialverbrauch:	min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> auf ebener, glatter Fläche
Überarbeitbar nach:	ca. 3 Std. bei +20°C
Farbe:	milchigweiss

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FLK Primer Bitumen	10 kg Eimer	9208134

## Vorbereitung und Verarbeitung:

Der blaugelb FLK Primer Bitumen ist speziell für die Behandlung einer bestehenden, unbesandeten Bitumenschicht vor dem Auftragen des blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner vorgesehen. Die spezielle Rezeptur baut eine besonders stabile Haftung auf.

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Fett / Öl, Staub und losen Teilen sein. Nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen.

Umliegende Bereiche abkleben, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Es dürfen keine fremden Stoffe zu dem blaugelb FLK Abdichtungssystem beigemischt werden.

Den blaugelb FLK Primer Bitumen bei Lagerung, Transport und Verwendung vor Sonneneinstrahlung schützen – auch auf der Baustelle.

Der blaugelb FLK Primer Bitumen kann direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden, ggf. leicht aufrühren. Mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen, bis ein geschlossener Film gebildet ist.

Vor der weiteren Verarbeitung vollständig abtrocknen lassen (ca. 3 Stunden bei +20°C). Danach kann die Schicht des blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner aufgetragen werden.

Zu den einzelnen Verarbeitungsschritten verweisen wir auf die ausführliche Montageanleitung für das blaugelb FLK Abdichtungssystem. Diese ist auf der Produktseite unter [www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de) zum Download verfügbar.

## Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, ungemischt, kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit ungeöffnet ca. 12 Monate ab Herstellung bei Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Eimer vor mechanischen Beschädigungen, Sonnenbestrahlung, Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

## Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und örtlichen Vorschriften. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt vor mechanischen Beschädigungen, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Sicherheitsdatenblatt beachten. Nur für gewerbliche Anwender. Ausreichende Vorversuche zur Verträglichkeit und Wirkung durchführen.