

Das **blaugelb FLK Abdichtungssystem** – speziell für die Abdichtung von Elementen im bodennahen Bereich.



## blaugelb FLK Quarzsand

Der sichere Haftgrund im blaugelb FLK Abdichtungssystem für die nachfolgenden Gewerke.


### Produkteigenschaften:

Der blaugelb FLK Quarzsand ist ein hochwertiges Streumittel zum Absanden der Flächen, die mit dem blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner abgedichtet werden.

Der blaugelb FLK Quarzsand dient dazu, dass nachfolgende Gewerke problemfrei auf der erstellten Abdichtung anschließen können. Diese finden für weitere Beschichtungen einen optimalen Haftgrund vor. In die raue Oberflächenstruktur von dem blaugelb FLK Quarzsand können sich die Beschichtungen „verkrallen“ und so eine gute Haftung und Dichtigkeit aufbauen.

Das Absanden bildet somit den letzten Schritt im Verlauf der Arbeitsfolge: Anbindung an die vorhandene Bauwerksabdichtung – Abdichtung der Anschlussfuge – Vorbereitung für nachfolgende Gewerke. Die Baustelle wird optimal hinterlassen und eine reibungslose Weiterbearbeitung ermöglicht.

- Gebrauchsfertig, sehr einfach verarbeitbar
- Aufbringung per Hand oder mit geeigneter Pistole möglich
- Ausgesuchte Körnung
- Hochwertige Qualität

weiter auf der  
nächsten Seite 



## Technische Daten:

Material:	Quarzsand
Körnung:	0,71 bis 1,25 mm
Farbe:	beige

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FLK Quarzsand 25 kg	25 kg Sack	9143749

## Vorbereitung und Verarbeitung:

Die Besandung erfolgt direkt auf die frische Deckschicht des blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner. Der blaugelb FLK Quarzsand kann mit der Hand eingeworfen oder mit einer geeigneten Quarzsand-Pistole aufgetragen werden.

Überschüssiger Quarzsand kann **nach 24 Stunden vorsichtig abgefegt werden.**

Zu den einzelnen Verarbeitungsschritten verweisen wir auf die ausführliche Montageanleitung für das blaugelb FLK Abdichtungssystem. Diese ist auf der Produktseite unter [www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de) zum Download verfügbar. Die Verarbeitung erfolgt unbedingt nach Vorgabe der Montageanleitung.

Die Verträglichkeit und Haftung zu dem Untergrund und angrenzenden Materialien muss aufgrund der Vielzahl der baulichen Gegebenheiten vor der jeweiligen Anwendung im Einzelfall vom Verarbeiter geprüft werden. Es dürfen keine fremden Stoffe zu dem blaugelb FLK Liquid beigemischt werden.

## Reinigung und Reparatur:

Vor der Aushärtung kann mit blaugelb Reiniger PVC-S10 UVA gereinigt werden, nach der Aushärtung ist blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner nur noch mechanisch zu entfernen. Die Quarzsand-Schicht kann durch Abschleifen entfernt werden, sofern dies erforderlich sein sollte.

Wenn die Deckschicht besandet ist, kann ohne Primer und ohne Abschleifen eine neue Schicht von dem blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner aufgebracht werden. Die besandete Schicht muss vorab grob gereinigt werden, z.B. mit einem feuchten Besen.

## Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, kühl und trocken lagern. Vor Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit, Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Lagerfähigkeit ungeöffnet unbegrenzt bei Lagertemperatur zwischen +5°C und +35°C. Angebrochene Gebinde vor Feuchtigkeit schützen, sofort wieder verschließen. Nicht mit anderen Materialien mischen.

## Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Nur für gewerbliche Anwender. Ausreichende Vorversuche zur Verträglichkeit und Wirkung durchführen.