

简单安全

运输，堆垛，存放。



blaugelb运输软垫PE

运输和存放的安全解决方案

- 适用于玻璃、窗玻璃以及易划伤压伤表面
- 挤压硬度高，可靠吸收应力
- 单面自粘胶，粘帖可靠不滑动
- 清除后无残余，粘结剂不含增塑剂

产品特性：

blaugelb运输软垫PE有效保护敏感表面，确保易碎货物在运输中免受损伤。本品采用聚乙烯泡沫制成，能通过弹力有效吸收压力负载，具有高度的回弹性能。本品体积重量仅为大约44 kg/m³，极为牢固耐用。由于其表面结构特点，blaugelb运输软垫PE在玻璃上具有额外的防滑效果。

blaugelb运输软垫PE可用来保持货物间距，避免货物之间相互摩擦、撞击、刮蹭带来损伤。例如窗框型材，将blaugelb运输软垫切割成所需尺寸后粘帖在玻璃上，从而避免窗框在堆放或运输过程中彼此接触。

产品优点：

- 在大部分光滑坚硬表面上清除后无残余
- 适用于玻璃、窗玻璃和易划伤压伤表面，以及木材和塑料
- 挤压硬度高，可靠吸收应力
- 粘帖可靠不滑动
- 单面自粘胶
- 粘结剂不含增塑剂
- 可堆叠使用（多个PE运输软垫可堆叠粘帖）

技术参数：

基本成分：	交联聚乙烯（PE）泡沫塑料块
粘结剂：	丙烯酸酯胶层，不含增塑剂
表观密度： ISO 845	45 ± 6 kg/m ³ （+25°C条件下）
70°C条件下变形0.04 N/mm ² ISO 2796	< 5 %
压缩变形10%时的压缩硬度： ISO 3386/1	> 60 kPa
吸水性（长期）： DIN 53428	≤ 1 Vol. %
防火性能： FMVSS-302	< 100 mm/min
施工温度： ISO 2796	-80°C至+90°C
盖纸：	硅酮纸，白色

品名	计价单位	货号
blaugelb运输软垫PE，48x48x15 mm 44 kg/m ³	3000件/纸箱	0414548

blaugelb运输软垫PE采用纸包在纸箱中发货（一包25块）。凉爽干燥避光存放。远离溶剂和火种。在+15°C至+25°C及50%的相对空气湿度下，保存期限12个月。

施工注意事项：

使用前清洁基底，确保无尘、无油脂、无污垢、无碎屑。将blaugelb运输软垫PE从盖纸上取下，将带胶面挤压粘帖在干燥、清洁的表面上。避免阳光直射，避免升温到+70°C以上。不可接触溶剂或以硝化纤维为原料的油漆。

使用前，请采用恰当方式自行检验本产品是否适合。

安全提示：

根据目前掌握的数据和经验，本品不属于德国《化学品法》及相似欧共体指令当中所规定的危险工作物质。粘结剂不含增塑剂。