

Les raccords d'angle à souder blaugelb assurent une **bonne rigidité en flexion et en torsion** des portes.

## Raccord d'angle à souder blaugelb

Sécurité assurée lors du raccordement.

- Montage simple sans coupe à l'onglet fastidieuse
- Transmission optimale de la charge sur le cadre porteur
- Haute rigidité en torsion et grande stabilité
- Montage mécanique également possible


## Caractéristiques du produit :

Les raccords d'angle à souder blaugelb contribuent de manière décisive à assurer une longue durée de vie des portes d'entrée en profilés de plastique. Utilisés comme élément de liaison dans l'armature, ils assurent stabilité, rigidité en torsion et solidité des angles des portes d'entrée en profilés de plastique. Il en résulte un cadre statique porteur relié par les raccords d'angle à souder blaugelb insérés dans les renforts tubulaires du profilé. Les raccords d'angle à souder blaugelb se composent d'un corps principal et d'un élément de serrage qui peut être assemblé de manière simple et sûre soit mécaniquement au moyen d'un appareil à air comprimé, soit avec un levier de serrage.

## Avantages du produit :

- Montage simple
- Transmission optimale de la charge sur le cadre porteur
- Haute rigidité en torsion et grande stabilité
- Montage mécanique également possible

## Caractéristiques techniques :



La taille des raccords d'angle à souder blaugelb dépend toujours des dimensions extérieures du tube d'acier :

Dimensions A 60 mm / B 40 mm / C 2 mm

Opt. 1 Raccord d'angle à souder blaugelb Profi 60x40x2 mm

Opt. 2 Raccord d'angle à souder blaugelb Profi Plus 60x40x2 mm

Désignation de l'article	CDT	Réf.
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 44,5x42x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416240
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 44x44x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0416241
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 45x35x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416242
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 45x45x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416243
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 50x35x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0416244
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 50x40x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416245
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 50x40x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0416246
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 50x40x3 mm	5 jeux = 40 racc.	0416247
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 50x50x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416248
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 51x42x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416249
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 55x40x3 mm	5 jeux = 40 racc.	9049840
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 55x45x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0416250
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 55x49x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0420016
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 60x40x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416251
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 60x40x2,5 mm	5 jeux = 40 racc.	0416252
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 60x45x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416253
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 60x45x3 mm	5 jeux = 40 racc.	0416254
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 60x46x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416255
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 64x41,3x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416256
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 65x45x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416257
Raccord d'angle à souder blaugelb PROFİ PLUS 65x45x3 mm	5 jeux = 40 racc.	0416258
Raccord d'angle à souder blaugelb PREMİO 50x40x2 mm	5 jeux = 40 racc.	0416259
Levier de serrage blaugelb pour raccord d'angle à souder	1	0417983

	PROFI PLUS	PREMİO
Matériau (corps principal) :	matière moulue à partir de plaques de PVC rigide	chutes de profilés en PVC rigide
Épaisseur de paroi :	3 à 5 mm	5 mm
Patte :	patte large	
Module d'élasticité en traction : ISO 527-2	2200 MPa	2400 MPa
Température de ramollissement Vicat B/50N : ISO 306	de 75 à 78 °C	de 70 à 72 °C
Dureté Shore (D) : DIN 53505	75 à 80	80 à 82
Plage de tolérance :	+/- 0,3 mm	
Impuretés (particules non thermoplastiques) :	< 0,01 %	
Résistance à la traction : ISO 527-2	de 40 à 60 MPa	
Densité : ISO 1183	1,40 à 1,50 g/cm³	
Température d'utilisation :	de 180 à 200 °C	

# Raccord d'angle à souder blaugelb

Sécurité assurée lors du raccordement.



		PROFI PLUS 44,5x42x2	PROFI PLUS 44x44x2,5	PROFI PLUS 45x35x2	PROFI PLUS 45x45x2	PROFI PLUS 50x35x2,5	PROFI PLUS 50x40x2	PROFI PLUS 50x40x2,5	PROFI PLUS 50x40x3	PROFI PLUS 50x50x2	PROFI PLUS 51x42x2	PROFI PLUS 55x40x3	PROFI PLUS 55x45x2,5	PROFI PLUS 55x49x2,5	PROFI PLUS 60x40x2	PROFI PLUS 60x40x2,5	PROFI PLUS 60x45x2	PROFI PLUS 60x45x3	PROFI PLUS 60x46x2	PROFI PLUS 64x41,3x2	PROFI PLUS 65x45x2	PROFI PLUS 65x45x3	PREMIO 50x40x2
Aluplast	Ideal 2000						■																■
	Ideal 4000									■													■
	Ideal 7000						■			■													■
Brüggmann	System MD						■																■
	System AD														■								
Deceuninck	Zendow 3000				■																		
	Zendow 5000				■																		
Gealan	7000 IQ																		■				
	8000 IQ																		■				
	S 9000	■																					
Inoutic	Prestige 6-K AD												■										
	Prestige 6-K MD												■										
	Haustür Elite												■										
	Haustür Arcade												■										
	Eforte												■	■									
KBE	System 88							■															■
	System 58 Haustüre AD							■															■
	System 70 Haustüre AD														■	■							
	System 76 AD				■											■	■						
	System 76 MD				■											■							
Kömmerling	Euro Future Elegance							■	■														■
	K-Vision							■															■
	Futur Classic MD							■															■
	Euro Futur Classic-Exclusive							■															■
	88+							■															■
	76 AD				■											■							
	76 MD				■											■							
Profialis	S2000		■																				
	S2500		■																				
	S3000 (Wymar)		■																				
	Performance				■																		
Rehau	S730 Thermo Design							■															■
	S735 Brillant Design							■															■
	S799							■															■
	Geneo							■															
	Euro Design 86 plus							■															
	Synego																	■					
Roplasto	System 6001														■								
	System 7001														■								
Salamander	2D							■		■													■
	bluEvolution							■									■						■
	3D									■													
	Streamline (SL 76)																■						
Schüco	Corona AS 60 AD							■															■
	Corona AS 60 MD							■															■
	Corona CT 70 AD							■		■													■
	Corona CT 70 MD							■		■													■
	Cava CT 70							■		■													■
	Living											■											
	SI 82							■		■													■
Trocal	Inno Nova 2000																				■		
	Inno Nova_70.A5																				■		
	Inno Nova_70.M5																				■		
	76 MD																■						
	76 AD															■							
Veka	Alphaline 90							■															■
	Softline 70 MD														■								
	Softline 82														■								
	Softline 70 AD																				■	■	

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au sens de l'art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d'emploi et d'utilisation. Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d'effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.